

Technická data	AGC 800/22	AGC 800/60	AGC 1100/25	AGC 1100/60
Napětí v síti	230 V	230 V	230 V	230 V
Frekvence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Příkon	800 W	800 W	1100 W	1100 W
Proud	3,8 A	3,8 A	5,0 A	5,0 A
Doporučené jištění zásuvky	10 A	10 A	10 A	10 A
Izolační třída	F	F	F	F
Druh krytí	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Kapacita kondenzátoru	12,5 µF	12,5 µF	20 µF	20 µF
Maximální výtlak	40 m	40 m	48 m	48 m
Maximální dodávané množství	60 l/min.	60 l/min.	70 l/min.	70 l/min.
Max. sací výška	8 m	8 m	8 m	8 m
Zapínací tlak	1,4 bar	1,4 bar	1,6 bar	1,6 bar
Vypínací tlak	2,8 bar	2,8 bar	3,2 bar	3,2 bar
Max. teplota vody	35°C	35°C	35°C	35°C
Min. dimenze výtlaku	1"	1"	1"	1"
Objem tlakové nádoby	22 litrů	60 litrů	25 litrů	60 litrů
Hmotnost	17,7	23,8	19,6 kg	25,6
Rozměry balení (kartonu)	L=490 mm B=280 mm H=480 mm	L=770 mm B=400 mm H=700 mm	L=570 mm B=280 mm H=530 mm	L=770 mm B=400 mm H=700 mm